PLACA BASE - Información de seguridad

● Los componentes incluidos en este paquete son propensos a sufrir daños por descargas electrostáticas (ESD). Por favor, siga las siguientes instrucciones para garantizar un montaje correcto del ordenador.

● Asegúrese de que todos los componentes estén bien conectados. Las conexiones sueltas pueden hacer que el ordenador no reconozca un componente o no se inicie

● Sujete la placa base por los bordes para evitar tocar componentes sensibles.

● Se recomienda llevar una muñequera de descarga electrostática (ESD) al manipular la placa base para evitar daños electrostáticos. Si no dispone de una muñequera ESD, descárguese de la electricidad estática tocando otro objeto metálico antes de manipular la placa base.

● Guarde la placa base en un contenedor de protección electrostática o sobre una almohadilla antiestática siempre que la placa base no esté instalada.

● Antes de encender el ordenador, asegúrese de que no haya tornillos sueltos ni componentes metálicos en la placa base ni en ningún lugar de la carcasa del ordenador.

● No arranque el ordenador antes de completar la instalación. Esto podría causar daños permanentes a los componentes, así como lesiones al usuario.

● Si necesita ayuda durante cualquier paso de la instalación, consulte a un técnico informático certificado.

● Apague siempre la fuente de alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de instalar o extraer cualquier componente del ordenador.

● Conserve esta guía del usuario para futuras consultas.

● Mantenga esta placa base alejada de la humedad.

● Antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente, asegúrese de que ésta tiene la misma tensión que la indicada en la fuente de alimentación.

Coloque el cable de alimentación de forma que nadie pueda pisarlo. No coloque nada sobre el cable de alimentación.

● Deben tenerse en cuenta todas las precauciones y advertencias de la placa base.

● Si se produce alguna de las siguientes situaciones, haga que el personal de servicio revise la placa base:

● Ha penetrado líquido en el ordenador.

● La placa base ha estado expuesta a la humedad.

● La placa base no funciona bien o no consigue que funcione según la guía del usuario.

● La placa base se ha caído y se ha dañado.

● La placa base tiene signos evidentes de rotura.

● No deje esta placa base en un ambiente a más de 60°C, podría dañarla.